

第二轮报价表

名称	所投设备				单 位	数 量	单 价 (元)	合 价 (元)	是 否 本 国 产 品
	品牌	型号	生 产 厂 家 (或 制 造 商)	技 术 参 数					
宿舍 4G 烟 雾报警 器及配 套服务	蜂凌	FL-SD001	深 圳 市 蜂 凌 物 联 技 术 有 限 公 司	1. 报警声压级： 80dB； 2. 无线通讯方 式：NB/4G 等； 3. 静态电 流：<40uA； 4. 报警电 流：<100mA； 5. 工作温度： -10℃~+50℃ ； 6. 工作湿度： 95%RH（无凝 结）； 7、无线版，包 含安装	个	109 5	95	10402 5	是
烟感报 警器测	立 可 安	Gb2006	深 圳	1、测试仪支持 感烟及感温测 试； 2、测试仪连接	个	15	1200	18000	是

试仪			市 凌 防 科 技 有 限 公 司	杆长度 3M; 3、1 个充放电 周期内烟感测 试 400 个, 温感 测试 400 个; 4、电池电压 DC7.4V; 5、支持烟温双 色指示 ; 6、枪头材质: 阳极化航空铝; 连接杆材质: 碳 素; 外箱材质: 铝; 7、含配套附件 (如充电器、专 用电池、雾香 液、注液器等						
安 保 8 件 套	印安	FDK2F-YA0 2 型	江 苏 印 安 安 全 防 护 科 技 有 限 公 司	头盔 1. 头盔由壳体、 佩戴装置等组 成; 2. 壳体未有凹 痕、碎裂、尖锐 角刺等缺陷;外 表面未有超出 15mm 硬凸物; 内表面未有超 出 3mm 硬凸 物; 3. 佩戴结构保 证佩戴牢靠舒 适, 解脱方便, 系带宽度 20mm;	套	136		89.95	12233 .2	是

				4. 规格(头围) 尺寸 560mm; 5. 质量 (含附件) \leq 1.75kg				
印安	FCF-FA-YA 01	江苏印安安全防护科技有限公司	防刺服 1. 执行标准: 《GA 68-2019 警用防刺服》/ 《GA 68-2008 警用防刺服》; 2. 防刺层材质: 金属; 3. 防护面积: 防刺层的防护面积 \geq 0.29m ² ; 4. 质量: 防刺服质量 \leq 2.8kg;		200	27200	是	
荣安	FBP-BS-RA 02 型	江苏荣安警用设备制造公司	防暴盾牌 1. 盾牌为 PC 材质的透明防暴盾牌, 厚度 4mm; 2. 产品外观: 表面光滑, 无可视的凹坑、凸起、气泡、毛刺、尖角、划伤、斑点、脱胶及起皮等缺陷, 外漏金属结构件无锈蚀;		110	14960	是	

				<p>3. 防护面积：防护面积 0.45 m²；</p> <p>4. 产品质量：4kg；</p> <p>5. 透光率 70%；</p> <p>6. 防暴盾牌的防护面的涂层，其涂层附着力大于 GB/T9286 中规定的 3 级</p> <p>7. 执行标准：产品符合 GA 422-2008《防暴盾牌》中的相关要求</p>				
蓝天	YSC-RD01	靖江市蓝天警用装备有限公司	<p>钢叉</p> <p>1. 结构：警用约束叉由叉头、叉杆（含握持部位、连接部位）组成；</p> <p>2. 颜色：主体颜色应为银白色；</p> <p>3. 尺寸：工作长度 2060mm、携行长度 1290mm、握持部位直径：33mm±0.2mm、叉头闭合缝</p>	65	8840	是		

				隙:425mm; 4. 质量: 1.6kg; 5. 状态装换时间: 携行状态与工作状态应能快速有效地转换, 转换时间3s; 6. 执行标准: GA 1145-2014《警用约束叉》				
蓝天	J-460	靖江市蓝天警用装备有限公司	塑胶警棍 1. 材质: 塑胶警棍, 棍体通体为黑色; 2. 长度 500mm, 握持端长度 140mm; 棍体外径 $\geq 25\text{mm}$; 3. 外观: 塑胶短警棍的棍体表面应无裂纹和明显的变形, 不应有毛刺、沙孔、气泡、腐蚀、划痕、龟裂、缺胶等缺陷; 4. 执行标准: 《GA/T 217-2016 塑胶	65	8840	是		

				短警棍》				
宇盾	FGST-L-YD	靖江市宇盾警用装备制造有限公司	防割手套	<p>1. 一般要求：警用防割手套的腕、手掌、手背、手指均处于防割层的覆盖范围内，材料应具备一致性，并无毒。</p> <p>2. 外观要求：警用防割手套表面应平整，无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷。规格/mm：总长≥245mm 掌宽≥105mm</p> <p>3. 耐切割系数≥3.0</p>	55	7480	是	
纳丽德 1	P80	公安部装备财务	强光手电	<p>1. 执行标准：GA 883-2018《公安单警装备-强光手电》</p> <p>2. 结构：采用前置开关，按钮区</p>	80	10880	是	

			局	<p>域分为照明键和爆闪键，外壳为防滚动圆柱形结构。由头盖组件（包括头盖、攻击头等）、筒身组件（包括筒身、隐藏式USB 充电接口、开关部件、4 格电量提示灯等）、电池、尾盖组件及手绳（包括调节扣）组成。</p> <p>3. 尺寸：总长度 154mm，握柄直径 28mm，头盖外径 33mm，手绳长度 150mm。</p> <p>4. 质量：强光手电总质量 250g。</p> <p>5. 强光初始光通量：初始光通量 160lm。</p> <p>6. 强光初始照度：初始照度 180lx。</p> <p>7. 电池保护功能：锂离子充电电池具有过压</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--	--

				<p>充电保护、过流充电保护、欠压放电保护、外部短路保护功能。</p> <p>8. 电量提示功能：强光手电设有电量提示灯。</p> <p>9. 碎玻璃功能：攻击头的氮化硅球部位能击碎 5mm 厚钢化玻璃</p>				
蓝天	C1-004	靖江市蓝天警用装备有限公司	<p>催泪喷射器</p> <p>1. 执行标准：《GA 884-2010 公安单警装备 警用催泪喷射器》/《GA 884-2018 公安单警装备 警用催泪喷射器》</p> <p>2. 结构：催泪喷射器由罐体、袋阀组件、催泪剂溶液、喷射组件和保护帽组件构成。</p> <p>3. 外观：洁净无变形，各零部件</p>	23.7	3223.2	是		

			<p>表面无机械损伤、涂层脱落、锈蚀现象。各零部件装配紧密，紧固件牢固。塑料件表面光滑无毛刺。表面印刷字样、图样清晰、完整、牢固。</p> <p>4. 颜色：主体颜色为黑色，印刷字样和喷嘴颜色为白色。</p> <p>5. 重量：催泪喷射器满罐重量为 95g。</p> <p>6. 尺寸：催泪喷射器高为 145 mm，罐体外径 30 mm。</p> <p>7. 产品标识：背面激光雕刻产品编号。</p> <p>8. 催泪剂：催泪剂为 CS，其含量为 3%~5%，灌液量为 50ml ± 2ml。</p> <p>9. 稳定性：在包装完好并满足</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>贮存条件的情况下，3年内产品表面无剥落，不解体、不泄露、不爆裂，满足喷射性能要求，不影响催泪效果。</p> <p>10. 喷射性能： 喷射为定向射流状，喷射距离大于3m，有效喷射时间$\geq 4s$，喷射速率 $da > 6.5g/s$。</p> <p>11. 高低温性能：在$-30^{\circ}C$~$+55^{\circ}C$范围内不解体、不泄露、不爆裂，满足喷射性能要求。</p> <p>12. 振动性：经加速幅度值 $2m/s^2$，频率 $5Hz \sim 55Hz$ 振动实验后，不解体、不泄露、不爆裂，满足喷射性能要求。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>13. 安全性：配有安全可靠的防止误喷的保险装置。</p> <p>14. 承压安全性：经 980N 承压实验后不解体、不泄露、不爆裂，满足喷射性能要求。</p> <p>15. 跌落安全性：经落高为 1.2m 跌落后不解体、不泄露、不爆裂，并满足喷射要求。</p> <p>16. 密封性能：经振动、跌落、置于 0.5m 深的水中，无泄露并满足喷射性能要求。</p> <p>17. 组装性能：产品组装后，保护帽组件装配平滑、复位顺畅；喷嘴与阀体系统配合良好，按钮开关松紧适度，有足够回</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

				复力					
安 保 4 件 套	印安	FDK2F-YA0 2 型	江 苏 印 安 安 全 防 护 科 技 有 限 公 司	头盔 1. 头盔由壳体、 佩戴装置等组 成； 2. 壳体未有凹 痕、碎裂、尖锐 角刺等缺陷；外 表面未有超出 15mm 硬凸物； 内表面未有超 出 3mm 硬凸 物； 3. 佩戴结构保 证佩戴牢靠舒 适，解脱方便， 系带宽度 20mm； 4. 规格(头围) 尺寸 560mm； 5. 质量(含附 件)1.75kg；	套	228	95	21660	是
	印安	FCF-FA-YA 01	江 苏 印 安 安 全 防	防刺服 1. 执行标准： 《GA 68-2019 警用防刺服》/ 《GA 68-2024 警用防刺服》； 2. 防刺层材质：			200	45600	是

			护 科 技 有 限 公 司	金属； 3. 防护面积：防刺层的防护面积 $\geq 0.29m^2$ ； 4. 质量：防刺服质量 2.8kg；				
宇盾	FGST-L-YD	靖江市宇盾警用装备制造有限公司	防割手套 1. 一般要求：：警用防割手套的手腕、手掌、手背、手指均处于防割层的覆盖范围内，材料应具备一致性，并无毒。 2. 外观要求：警用防割手套表面应平整，无线头、破损、缺口、开线、漏针和污渍等缺陷。规格/mm：总长 245mm 掌宽 105mm 3. 耐切割系数 3.0		55	12540	是	
蓝天	Fb-1000	靖江市	防暴棍 1. 执行标准：符合《GA		65	14820	是	

			蓝天警用装备有限公司	<p>1124-2013 《长警棍》中一体式长警棍的相关要求</p> <p>2. 功能：无明显把手、适合于双手握持的警棍，结构为一体式。</p> <p>3. 长警棍表面光滑，无明显的凹坑、突起、起泡、毛刺、尖角、划伤、锈蚀和起皮等缺陷，握持端有防滑结构，金属部件进行防腐蚀处理。</p> <p>4. 长警棍整体为黑色。</p> <p>5. 长警棍棍体总长度 1.5m，棍体外径 33mm。</p> <p>6. 长警棍质量 1kg。</p> <p>7. 长警棍应具有阻燃性，棍体表面续燃时间 3s。</p>						
对讲机	宝锋	UV-5R	泉州	<p>1. 理论通讯距离 3km;</p> <p>2. 电池：锂电池</p>	个	208	210	43680	是	

			市宝锋电子有限公司	容量 2000mAh; 3. 频率范围: UHF400-470MHz ; 4. 工作信道: 信道数 16 组; 5、不需要带手机卡					
厕所防欺凌 AI 预警设备	笛虎	DH-B1000	浙江笛虎科技有限公司	1. 支持 7*24 小时实时检测关键词, 识别到关键词自动触发报警 支持噪音检测报警, 支持喧哗报警, 支持关键词 AI 语音触发报警 2. 捕捉辱骂、呼救等关键词, 出厂默认救命啊, 打架了等 58 个固定关键词。 3. 支持方言语义分析, 支持自定义 15 个关键词, 支持录入方言报警词。 4. 支持 2 种报警关键词 (方言) 录入方式支持与中心平台实现全双工语音通话, 语音清晰, 无回声 5. 高灵敏度拾音麦克风, 拾音距离 5 米 6. 内置 5W 扬声	187	327	61149	是	


			<p>器（86 盒款 2W） ， 支持外接 20 瓦大功率喇叭</p> <p>7. 支持 3 种接听方式，报警到电脑软件，管理主机，微信小程序/手机 APP 同时收到报警，谁先接听谁处理</p> <p>支持 2 种报警模式，支持防误报模式</p> <p>8. 支持泛话 300 条，自然语意识别，报警关键词含求救者和施暴者的用词</p> <p>9. 支持静默报警模式，前端无声呼叫，管理中心正常接警</p> <p>10. 触发报警之后，呼叫平台过程能够听到等候提示音，提示音可自定义设置，呼叫失败也有提示音，支持不同关键词设置不同的呼叫铃声和回复铃声。</p> <p>11. 支持 3 种触发报警方式，AI 识别报警，外接烟感触发报警，按键报警等，中心平台应能提示，并能上电视墙，报警日志可查询</p> <p>12. 支持报警输</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

				<p>入输出规则的自定义功能, 输出时长的设置功能</p> <p>13. 支持 IP 网络架构, 跨网段、跨路由</p> <p>14. 支持 2 种供电方式, POE 供电 (选配) 或者 12V1A</p> <p>15. 支持联动烟感</p> <p>16. 支持 7*24 小时定时广播、实时广播、分区广播, TTS 文字转语音广播等</p> <p>17. 支持按键背景指示灯闪烁规则定义, 呼叫循环次数设置</p> <p>18. 包含人工、材料、辅材、安装, 含 3 年服务费</p>					
微型消防站	蓝天	XF-WX-BOI	靖江市蓝天警用装备有限公司	<p>每个微型消防站包含:</p> <p>1. 微型消防柜 1 个 (尺寸 1.2 米 * 0.4 米 * 1.6 米)</p> <p>2. 新国标 4KG 干粉 6 具、水枪水带 6 套;</p> <p>3. 消防头盔、防护服、消防手</p>	个	30	1700	51000	是

			公 司	套、腰带、腰斧， 6套； 4. 自救呼吸器 6 个，消防扳手 2 把、消防斧 1 把。					
明厨亮 灶大屏 幕	长虹	75J3600UH	四 川 长 虹 电 器 股 份 有 限 公 司	1. 75 寸电视机， 分辨率 3840*2160，带 室内壁装配件； 2. 提供产品的 官方售后服务	个	50	3900	19500 0	是
发电机	美华 动力	GF-30	山 东 美 华 动 力 发 电 设 备 有	1. 每套静音发 电机组由 1 台 发动机、1 台发 电机、静音箱 体、液晶显示控 制屏等组成，达 商用级国二或 以上排放标准。 2. 发电机额定 功率≥30kW。 3. 发动机采用 柴油、4 缸、水 冷发动机为动 力源，启动方式 为电启动。 4. 防护等级为：	个	12	18000	21600 0	是

			限 公 司	IP22。 5. 发电机额定 频率为：50HZ。 6. 发动机排量 3.6L。 7. 额定电压为 400V/230V。 8. 额定电流 54A。 9. 功率因数 0.8。 10. 油箱容量 30L。 11. 稳态转速波 动率 0.5% 12. 30 千瓦					
合 计 (元)	大写：捌拾捌万柒仟壹佰叁拾元肆角整			小写：¥877130.4 元					
<p>重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、本表内容涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）；3、供应商可根据需要自行增减表格行数。</p>									

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF 格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。

供应商：（盖章）河南栢博工贸有限公司
 法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

2025 年 5 月 15 日