（三）报价明细表

名称	所投设备			单位	数量	单价（元）	合价（元）	执行标准
	品牌	型号	技术参数					
7kW充电机	领充	LCCA-XRB-1007-ACS3CB	结构形式：一体机 安装方式：立柱式 额定功率：7kW 输入电压范围：176Vac～264Vac 输入电流范围：0-32A 启动方式：扫码 充电枪数量：1 防护等级：≥IP55 枪线长度：≥5米 工作温度：-30℃~55℃ 通讯方式：4G 执行标准：满足国标 满足功能：含相关各项控制、保护功能。	台	300	2700	810000	国家/行业标准：GB/T18487.1-2023
120kW充电机	领充	LCCD-120CFR	结构形式：一体式 安装方式：落地式 额定功率：120kW 冷却方式：风冷 输入电压范围：323Vac～437Vac 输出电压范围：200VDC-1000VDC 输入频率：50Hz/60Hz 功率因数：≥0.99（20%≤PO/Pn＜100%） 满载恒功率输出电压范围：300VDC-1000VDC 启动方式：扫码 充电枪数量：2 单模块功率：40kW 防护等级≥IP55 工作温度：-20℃~65℃ 最大效率：≥96.5%； 噪声：≤55dB 待机功耗:≤20w（整机待机状态下，模块具备零功耗功能） 通讯方式：以太网/4G 执行标准：满足国标	台	104	27500	2860000	国家/行业标准：GB/T18487.1-2023
240kW充电机	领充	LCCD-240BFK	结构形式：一体式 安装方式：落地式 额定功率：240kW 冷却方式：风冷 输入电压范围：323Vac～437Vac 输出电压范围：200VDC-1000VDC 输入频率：50Hz/60Hz 功率因数：≥0.99（20%≤PO/Pn	台	5	38000	190000	国家/行业标准：GB/T18487.1-2023

			＜100%） 满载恒功率输出电压范围： 300VDC-1000VDC 启动方式：扫码 充电枪数量：2 单模块功率：40kW 防护等级：≥IP55 工作温度：-20℃~65℃ 最大效率：≥96.5%； 噪声：≤55dB 待机功耗:≤20w 通讯方式：以太网/4G 执行标准：满足国标					
320kW充电机	领充	LCCD-320CFK	结构形式：一体式 安装方式：落地式 额定功率：320kW 冷却方式：风冷 输入电压范围：323Vac～437Vac 输出电压范围：200VDC-1000VDC 输入频率：50Hz/60Hz 功率因数：≥0.99（20%≤PO/Pn＜100%） 满载恒功率输出电压范围： 300VDC-1000VDC 启动方式：扫码 充电枪数量：2 单模块功率：40kW 防护等级：≥IP55 工作温度：-20℃~50℃ 系统效率：≥95.5%（20%≤PO/Pn＜100%），最大效率：≥96.5%； 噪声：≤55dB 待机功耗:≤20w 通讯方式：以太网/4G 执行标准：满足国标	台	29	45000	1305000	国家/行业标准：GB/T18487.1-2023
400kW充电机	领充	LCCD-400CFKJ	结构形式：一体式 安装方式：落地式 额定功率：400kW 冷却方式：风冷 输入电压范围：323Vac～437Vac 输出电压范围：200VDC-1000VDC 输入频率：50Hz/60Hz 功率因数：≥0.99（20%≤PO/Pn＜100%） 满载恒功率输出电压范围： 300VDC-1000VDC 启动方式：扫码 充电枪数量：2 单模块功率：40kW	台	19	50000	950000	国家/行业标准：GB/T18487.1-2023

			防护等级≥IP55 工作温度：-20℃~50℃ 系统效率：≥95.5%（20%≤PO/Pn＜100%），最大效率：≥96.5%; 噪声：≤55dB 待机功耗:≤20w 通讯方式：以太网/4G 执行标准：满足国标					
480kW充电机	领充	LCCDZ-DC1.00/480/N	结构形式：分体式 安装方式：落地式 额定功率：480kW 冷却方式：主机风冷 输入电压范围：323Vac～437Vac 输出电压范围：200VDC-1000VDC 输入频率：50Hz/60Hz 功率因数：≥0.98（20%≤PO/Pn＜100%） 满载恒功率输出电压范围：300VDC-1000VDC 启动方式：扫码 单模块功率：40kW 充电终端：8枪 防护等级：≥IP55 工作温度：-40℃~65℃ 系统效率：≥95.5%（20%≤PO/Pn＜100%），最大效率：≥96.5%; 噪声：≤55dB 待机功耗:≤25w 通讯方式：以太网/4G 执行标准：满足国标	台	1	162000	162000	国家/行业标准：GB/T18487.1-2023
720kW充电机	领充	LCCD720BLK	结构形式：分体式 安装方式：落地式 额定功率：720kW 冷却方式：主机液冷 输入电压范围：323Vac～437Vac 输出电压范围：200VDC-1000VDC 输入频率：50Hz/60Hz 功率因数：≥0.99（20%≤PO/Pn＜100%） 满载恒功率输出电压范围：300VDC-1000VDC 启动方式：扫码 单模块功率：40kW 充电终端：12枪 防护等级：充电主机≥IP65，充电终端≥IP65 工作温度：-40℃~65℃ 系统效率：≥96.5%（20%≤PO/Pn＜100%），最大效率：≥97%;	台	4	255000	1020000	国家/行业标准：GB/T18487.1-2023

			噪声：≤55dB 待机功耗:≤25w 通讯方式：以太网/4G 执行标准：满足国标					
800kW充电机	领充	LCCDZ-DC1.00/800/K	结构形式：分体式 安装方式：落地式 额定功率：800kW 冷却方式：主机风冷 输入电压范围：323Vac～437Vac 输出电压范围：200VDC-1000VDC 输入频率：50Hz/60Hz 功率因数：≥0.98 满载恒功率输出电压范围：300VDC-1000VDC 启动方式：扫码 单模块功率：40kW 充电终端：10枪 防护等级：≥IP55 工作温度：-40℃~55℃ 最大效率：≥95.5% 噪声：≤65dB 待机功耗：≤130w 通讯方式：以太网/4G 执行标准：满足国标	台	11	262000	2882000	国家/行业标准：GB/T18487.1-2023
960kW充电机	领充	LCCDZ-DC1.00/960/K	结构形式：分体式 安装方式：落地式 额定功率：960kW 冷却方式：主机风冷 输入电压范围：323Vac～437Vac 输出电压范围：200VDC-1000VDC 输入频率：50Hz/60Hz 功率因数：≥0.98 满载恒功率输出电压范围：300VDC-1000VDC 启动方式：扫码 单模块功率：40kW 充电终端：16枪 防护等级：≥IP55 工作温度：-40℃~55℃ 最大效率≥95.5%； 噪声：≤65dB 待机功耗：≤130w 通讯方式：以太网/4G 执行标准：满足国标	台	3	312000	936000	国家/行业标准：GB/T18487.1-2023
1600kW充电机	领充	LCCD-1600BFK	结构形式：分体式 安装方式：落地式 额定功率：1600kW 冷却方式：主机风冷	台	2	437500	875000	国家/行业标准：GB/T18487.1-2023

			输入电压范围：323Vac～437Vac 输出电压范围： 200VDC-1000VDC 输入频率：50Hz/60Hz 功率因数：≥0.99（20%≤PO/Pn＜100%） 满载恒功率输出电压范围： 300VDC-1000VDC 启动方式：扫码 单模块功率：40kW 充电终端：16枪 防护等级：≥IP55 工作温度：-20℃~65℃ 最大效率≥96.5%； 噪声：≤65dB 待机功耗：≤30w 通讯方式：以太网/4G 执行标准：满足国标					
低压电力电缆	明磊	WDZB-YJV-4×185+1×95	1.电力电缆：WDZB-YJV 2.规格:4×185+1×95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩	米	552	896	494592	国家/行业标准：GB/T 19666-2019
低压电力电缆	明磊	WDZB-YJV-4×95+1×50	1.电力电缆：WDZB-YJV 2.规格:4×95+1×50 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩	米	7364	460	3387440	国家/行业标准：GB/T 19666-2019
低压电力电缆	明磊	WDZB-YJV-3×240+2×120	1.电力电缆：WDZB-YJV 2.规格:3×240+2×120 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩	米	2429	1038	2521302	国家/行业标准：GB/T 19666-2019
低压电力电缆	明磊	WDZB-YJV-3×185+2×95	1.电力电缆:WDZB-YJV 2.规格:3×185+2×95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩	米	2003	800	1602400	国家/行业标准：GB/T 19666-2019
低压电力电缆	明磊	WDZB-YJV-3×150+2×70	1.电力电缆:WDZB-YJV 2.规格:3×150+2×70 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩	米	4047	625	2529375	国家/行业标准：GB/T 19666-2019
交流	明磊	WDZB-YJ	1.电力电缆:WDZB-YJV	米	342	42	143766	国家/行

电缆		V-3×10	2.规格:3×10 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩		3			业标准：GB/T 19666-2019
通信电缆	起帆	RVVSP-2*1.5	1.通信双绞屏蔽线:RVVSP 2.规格:2*1.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩	米	4186	5	20930	国家/行业标准：GB/T 19666-2019
辅源电缆	上上	WDZB-YJV-2*2.5	1.电力电缆:WDZB-YJV 2.规格:2*2.5 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩	米	2135	10	21350	国家/行业标准：GB/T 19666-2019
高压电力电缆	明磊	WDZB-YJV-3*35	1.电力电缆:WDZB-YJV 2.规格:3*35 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩	米	1850	160	296000	国家/行业标准：GB/T 19666-2019
高压电力电缆	明磊	WDZB-YJV-3*50	1.电力电缆:WDZB-YJV 2.规格:3*50 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩	米	5600	203	1136800	国家/行业标准：GB/T 19666-2019
高压电力电缆	明磊	WDZB-YJV-3*70	1.电力电缆:WDZB-YJV 2.规格:3*70 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩	米	5150	272	1400800	国家/行业标准：GB/T 19666-2019
高压电力电缆	明磊	WDZB-YJV-3*95	1.电力电缆:WDZB-YJV 2.规格:3*95 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩	米	400	365	146000	国家/行业标准：GB/T 19666-2019
高压电力电缆	明磊	WDZB-YJV-*120	1.电力电缆:WDZB-YJV 2.规格:3*120 3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩	米	1600	450	720000	国家/行业标准：GB/T 19666-2019
高压电力	明磊	WDZB-YJV-3*150	1.电力电缆:WDZB-YJV 2.规格:3*150	米	800	545	436000	国家/行业标准：

电缆			3.材质:铜芯 4.电压(kV):0.6KV 5.敷设方式:穿管 6.电缆终端头：热缩					GB/T 19666-2019
柱上变;63kva变压器	天变	SCB18-63kva变压器	1、电压等级：高压10kV、低压0.4kV； 2、绕组材质：全铜绕组（高压铜线、低压铜箔），无铝质绕组； 3、结构形式：环氧树脂浇注干式、柱上安装； 4、损耗等级：18型能效等级，符合国家现行节能标准； 5、联结组别：Dyn11（常规配电标准，满足配电系统要求）。	套	10	52000	520000	国家/行业标准：GB/T1094.1
柱上变;200kva变压器	天变	SCB18-200kva变压器	1、电压等级：高压10kV、低压0.4kV； 2、绕组材质：全铜绕组（高压铜线、低压铜箔），无铝质绕组； 3、结构形式：环氧树脂浇注干式、柱上安装； 4、损耗等级：18型能效等级，符合国家现行节能标准； 5、联结组别：Dyn11（常规配电标准，满足配电系统要求）。	套	16	110000	1760000	国家/行业标准：GB/T1094.1
柱上变;315kva变压器	天变	SCB18-315kva变压器	1、电压等级：高压10kV、低压0.4kV； 2、绕组材质：全铜绕组（高压铜线、低压铜箔），无铝质绕组； 3、结构形式：环氧树脂浇注干式、柱上安装； 4、损耗等级：18型能效等级，符合国家现行节能标准； 5、联结组别：Dyn11（常规配电标准，满足配电系统要求）。	套	8	120000	960000	国家/行业标准：GB/T1094.1
柱上变;400kva变压器	天变	SCB18-400kva变压器	1、电压等级：高压10kV、低压0.4kV； 2、绕组材质：全铜绕组（高压铜线、低压铜箔），无铝质绕组； 3、结构形式：环氧树脂浇注干式、柱上安装； 4、损耗等级：18型能效等级，符合国家现行节能标准；	套	3	160000	480000	国家/行业标准：GB/T1094.1

			5、联结组别：Dyn11（常规配电标准，满足配电 系统要求）。					
成套箱变500kva	天变	SCB18-500kva箱变	1、电压等级：高压10kV、低压0.4kV； 2、绕组材质：全铜绕组（高压铜线、低压铜箔）， 无铝质绕组； 3、结构形式：环氧树脂浇注干式箱变； 4、损耗等级：18型能效等级，符合国家现行节能标准； 5、联结组别：Dyn11（常规配电标准，满足配电 系统要求）。	套	8	208000	1664000	国家/行业标准：GB/T1094.1
成套箱变630kva	天变	SCB18-630kva箱变	1、电压等级：高压10kV、低压0.4kV； 2、绕组材质：全铜绕组（高压铜线、低压铜箔）， 无铝质绕组； 3、结构形式：环氧树脂浇注干式箱变； 4、损耗等级：18型能效等级，符合国家现行节能标准； 5、联结组别：Dyn11（常规配电标准，满足配电 系统要求）。	套	6	215000	1290000	国家/行业标准：GB/T1094.1
成套箱变800kva	天变	SCB18-800kva箱变	1、电压等级：高压10kV、低压0.4kV； 2、绕组材质：全铜绕组（高压铜线、低压铜箔）， 无铝质绕组； 3、结构形式：环氧树脂浇注干式箱变； 4、损耗等级：18型能效等级，符合国家现行节能标准； 5、联结组别：Dyn11（常规配电标准，满足配电 系统要求）。	套	28	325000	9100000	国家/行业标准：GB/T1094.1
成套箱变1000kva	天变	SCB18-1000kva箱变	1、电压等级：高压10kV、低压0.4kV； 2、绕组材质：全铜绕组（高压铜线、低压铜箔）， 无铝质绕组； 3、结构形式：环氧树脂浇注干式箱变； 4、损耗等级：18型能效等级，符合国家现行节能标准； 5、联结组别：Dyn11（常规配电	套	5	330000	1650000	国家/行业标准：GB/T1094.1

			标准，满足配电 系统要求）。					
成套箱变2000kva	天变	SCB18-2000kva箱变	1、电压等级：高压10kV、低压0.4kV； 2、绕组材质：全铜绕组（高压铜线、低压铜箔）， 无铝质绕组； 3、结构形式：环氧树脂浇注干式箱变； 4、损耗等级：18型能效等级，符合国家现行节能标准； 5、联结组别：Dyn11（常规配电标准，满足配电 系统要求）。	套	7	550000	3850000	国家/行业标准：GB/T1094.1
智能道闸系统	科拓	智能道闸系统	智能道闸进出系统及配套设施	套	20	20000	400000	国家/行业标准：GB/T 28181-2016
监控系统	海康威视	监控系统	1、名称：网络型摄像机 2、传感器：≥400万像素，1/2.7″Progressive Scan CMOS 3、镜头：4mm定焦镜头；支持ICR彩转黑 4、图像：H.265/H.264编码；宽动态≥120dB；3D数字降噪；臻全彩柔光灯补光，补光距离≥30m 5、音频：内置拾音麦克风 6、供电：支持PoE(802.3af)供电 7、防护等级：IP67，室外防水防尘 8、协议：支持GB28181、ISAPI；支持SD卡本地存储 9、配套：含室外安装支架，设备原厂质保、支持火灾报警功能	套	202	6000	1212000	国家/行业标准：GB/T 28181-2016
消防设施	山东龙成	消防设施	所有产品必须具备3C国家强制性产品认证证书、国家消防质量监督检验中心出具的有效检验报告，执行一罐一码身份溯源，支持扫码验证真伪；产品标准符合GB 4351-2023《手提式灭火器》、CNCA-C18-02:2020强制性产品认证实施规则要求，严禁配置已淘汰的1211等卤代烷类非必要场所禁用产品； 手提式4kg ABC干粉灭火器（MFC/ABC4型）： 核心性能：灭火级别2A 55B C E，电绝缘强度≤36Kv/m，可覆盖	箱	192	580	111360	国家/行业标准：GB4351-2023

			固体、液体、气体、带电设备全场景火灾扑救； 物理参数：外形尺寸13.5*49cm，总重6kg,瓶体采用优质碳钢材质，工作压力1.2Mpa（20℃），驱动气体为纯度99.5%氮气； 使用性能：喷射距离≥3.5m，连续喷射时间≥13秒，工作温度范围-20℃~+55℃，灭火剂为75%磷酸二氢铵+15%硫酸铵，药剂保质期2年，瓶体报废年限10年； 配套配置：标配压力表、喷射软管，带夜光可视光圈，保险装置带一次性启用封记，提把长度符合新国标要求；					
指示牌		指示牌	收费指示牌、操作指引牌、安全须知牌(含立杆和标牌) 尺寸：800×1200mm 材质：一体式铝单板 面板：2mm厚铝单板（氟碳喷涂）	套	200	3000	600000	
指挥中心		指挥中心	室内主流24㎡大屏参数： 整屏：总像素数600万点，亮度≥550cd/㎡，刷新率≥6000Hz，峰值总功耗≤7.8KW，16bit灰度等级，色温3000-15000K可调； 工作温度范围：-20℃~40℃，工作湿度10%RH-90%RH； 驱动方式：恒流驱动，盲点率＜0.0003，出厂时盲点为0； 结构特性：磁吸前维护设计，无需预留维修通道，可紧贴墙面安装。 包含：屏控、电脑、交换机、安装、调试	套	1	428000	428000	
合计（元）	大写：伍仟零捌拾柒万贰仟壹佰壹拾伍圆整小写：50872115.00							
重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理）。3、供应商可根据需要自行增减表格行数。								

供应商名称：（企业电子签章）领充新能源科技有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日　期：2026年11月2日